

## Elektrický konvektor T17 PRO

- Typ spotrebiča:** elektrický konvekčný ohrievač  
**Účel použitia:** vzduchové vykurovanie miestností  
**Použitie:** miestnosti v domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, štandardných a vlhkých miestnostiach  
**Inštalácia:** na stenu alebo voľne stojace (montáž na stenu vrátane nôh)  
**Miesto inštalácie:** vnútri budov



- ✔ ovládací prvok: bimetalový termostat
- ✔ vykurovacie teleso: bajonetový ohrievač s radiátorom
- ✔ snímače: snímač, kapilára
- ✔ napájanie: ~230 V / 50 Hz
- ✔ rozsah teploty vzduchu. regulácia: od +5 do +35°C
- ✔ okolitá teplota rozsah: od 0 do +35°C
- ✔ hysterezia: 1,0 °C
- ✔ typ relé: bimetalový stykač
- ✔ sieťový vypínač: mechanický, kontrolka
- ✔ stupeň ochrany: IP24
- ✔ plášť: ocelový plech 0,8 mm
- ✔ farba púzdra: biela
- ✔ napájací kábel: 1,8 m
- ✔ záruka: 24 mesiacov
- ✔ doplnkové funkcie: tepelné odpojenie

Model	Objednávkový kód	EAN kód	Výkon /W/	Hmotnosť / Kg/	Rozmery
T17 PRO 500	100835	5904302015456	500	7,0	490 x 400 x 60
T17 PRO 1000	100836	5904302015289	1000	7,2	490 x 400 x 60
T17 PRO 1500	100837	5904302015463	1500	7,4	750 x 400 x 60
T17 PRO 2000	100838	5904302015296	2000	7,6	750 x 400 x 60

## Elektrický konvektor T18

Konvektorový ohrievač s týždenným programátorom. Vhodné pre prácu vo všetkých typoch miestností, má ochranu proti mrazu. **Model T18 má funkciu detekcie otvoreného okna v súlade so smernicou zavedenou od januára 2018 Ekologický dizajn (EKODIZAJN).**

- Typ spotrebiča:** elektrický konvekčný ohrievač  
**Účel použitia:** vzduchové vykurovanie miestností  
**Použitie:** suché obytné a kancelárske priestory  
**Inštalácia:** na stenu alebo voľne stojaca (montáž na stenu a nohy sú súčasťou balenia)  
**Miesto inštalácie:** vnútri budov



- ✔ programovanie: 5 týždenných výrobných programov, 3 týždenné individuálne programy
- ✔ obrazovka: podsvietený LCD
- ✔ ovládanie: mechanické, senzorové
- ✔ vykurovacie teleso: bajonetový ohrievač s radiátorom
- ✔ senzory: vzduch
- ✔ doplnkové funkcie: otvorené okno, nemrznuća zmes, manuálny mód, pamäť nastavení, tepelné odpojenie
- ✔ napájanie: 230 V / 50 Hz
- ✔ napájací kábel: 1,5 m
- ✔ rozsah teploty vzduchu. regulácia: od +8 do +28°C
- ✔ okolitá teplota rozsah: od 0 do +35°C
- ✔ hysterezia: 0,5°C
- ✔ typ relé: elektronický TRIAC
- ✔ sieťový vypínač: elektronický snímač
- ✔ stupeň ochrany: IP24
- ✔ plášť: ocelový plech
- ✔ farba púzdra: biela

Model	Objednávkový kód	EAN kód	Výkon /W/	Hmotnosť / Kg/	Rozmery
T18 500	100 839	5901812596796	500	4,1	530 x 450 x 90
T18 1000	100 840	5901812596161	1000	4,7	530 x 450 x 90
T18 1500	100 841	5901812596178	1500	5,4	660 x 450 x 90
T18 2000	100 842	5901812596185	2000	6,1	785 x 450 x 90